هیتر مولد هوای گرم MAH

*- افزایش راندمان هیتر با بهره گیری از مسیر سه پاس و عایق کاری مناسب
*- کوره هیتر از نوع ورق آلیاژی A۵۱۶ و یا استیل ۳۱۶ و با ضخامتهای ۳ و ۴ میلیمتر

*- لوله های مصرفی از نوع آتشخوار (ST۳۵.۸)

*- عایقهای مصرفی به ضخامت ۵ و ۱۰ میلیمتر پشم سنگ با دانسیته ۸۰ تا ۱۰۰
*- بدنه به صورت دوجداره ، که جدار داخلی از جنس فولادی و جدار بیرونی از ورق آلومنیوم به ضخامت ۰.۷ میلیمتر

*- شاسی کوره از پروفیل صنعتی با ابعاد ۴۰*۴۰ و ۳۰*۳۰ ، با اتصال جوشی و پیچ و مهره

*- تابلو برق نصب شده بر روی دستگاه ، با دریافت فرمانهای ارسال شده از دو ترموستات غلافدار دوبل ،به صورت تمام اتوماتیک عمل خاموش و روشن شدن مشعل و دمنده را به عهده دارد و همچنین از این توانایی برخوردار میباشد که با کمک ترموستات محیطی نصب شده ، دمای محیط را با رنج ۰-۵۰ درجه سانتی گراد تنظیم و ثابت نگه دارد.

*- دمای خروجی هیتر در یک مرحله حداکثر ۸۰ درجه و درصورت استفاده از حالت سیرکوله هوای گرم ،دما تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد قابل دستیابی خواهد بود .

*- کلیه مدلها قابل سفارش با دمنده پروانه ای و یا سانتریفوژ میباشند وهمچنین ابعاد دریچه خروجی هوای گرم با شرایط یکسان بودن مساحت مقطع خروجی دریچه، بنا به سفارش قابل تغییر میباشد.

MODEL	Thermal Capacity		Length	Width	Height
	K Cal/hr	kw	mm	mm	mm
M.A.H.150	150.000	175	1200	850	1150
M.A.H.200	200.000	233	1500	900	1250
M.A.H.250	250.000	291	2000	1000	1350
M.A.H.300	300.000	349	2200	1100	1400

www.MBoiler.com